



Eén op de drie geluiddempende kappen op de wereld is van AtepGates. Daarom zijn wij nummer 1.

Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43db(A) produceren. Matrix- en hoge snelheidprinters zitten daar al snel boven. Met hun geratel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat zenl op de zenuwen gaat werken. Met geluiddempende kappen van AtepGates kunnen deze rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd.

Specificaties

- De wanden zijn vervaardigd van 18mm High Density Board met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035).
- 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde.
- Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz.
- Getint acryldeksel met draagframe en gasdrukveren.
- Een fluisterstille ventilator (35 dBA, 93m³/h)
- Verlichtte centraal schakelaar voor printer en ventilator.
- CEE stekeraansluiting op de achterzijde.
- Een in hoogte verstelbare papiergeleiding op de achterzijde.
- Bodemplaat met papiersleuven voor "bottom feed" printers.
- Kleur RAL7035 lichtgrijs.
- Wordt gemonteerd geleverd in export verpakking
- Bestelnummer: zie tabel

Bestelnummer	Buitenafmetingen (bxdxh)	Binnenafmetingen (bxdxh)	Onderstel
AG10100	608x514x325mm	520x420x280mm	AG10340
AG10102	758x614x325mm	670x520x280mm	AG10340
AG10104	833x614x389mm	740x520x345mm	AG10350
AG10105	833x754x509mm	740x660x465mm	AG10350
AG10113	833x664x573mm	740x570x530mm	AG10350
AG10124	780x674x509mm	690x580x465mm	AG10340
AG10127	900x754x474mm	760x559x425mm	AG10350

Opties:

Onderstel AG10340



Onderstel AG10350



Opties:

- Verrijdbaar onderstel. Bestelnummer AG10340
- Verrijdbaar onderstel. Bestelnummer AG10350

Note: Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van de printer en houdt rekening met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 50mm in de hoogte en kies het juiste model aan de hand van de tabel binnenafmetingen.