



Bestelnummer	Buitenafmetingen (bxdxh)	Binnenafmetingen (bxdxh)	Ventilator	Kleur
AG132784	525x925x745mm	425x825x625mm	2 stuks	antraciet
AG132780	525x925x745mm	425x825x625mm	2 stuks	lichtgrijs
AG132704	330x870x750mm	230x750x630mm	2 stuks	antraciet
AG132700	330x870x750mm	230x750x630mm	2 stuks	lichtgrijs
AG132774	440x800x720mm	350x700x600mm	2 stuks	antraciet
AG132729	440x800x720mm	350x700x600mm	2 stuks	lichtgrijs
AG132764	390x800x720mm	300x700x600mm	1 stuk	antraciet
AG132728	390x800x720mm	300x700x600mm	1 stuk	lichtgrijs
AG132684	310x520x680mm	210x500x550mm	1 stuk	antraciet
AG132680	310x520x680mm	210x500x550mm	1 stuk	lichtgrijs

Geluiddempende serverkasten AG132700 serie

Wat geldt voor printers geldt ook voor centrale processing units (CPU) en servers. Het irritante gebrom en de stofgevoeligheid van de centrale eenheid worden beiden opgelost met dit gamma van afsluitbare CPU/server kasten. De binnenzijde is bekleed met 20mm polyether foam met een hoog absorptievermogen voor geluiden met frequenties tussen 1500 en 3000 Hz. Dit zijn juist te tonen die servers voortbrengen en waarvoor het menselijk gehoor zo gevoelig is. De plexi doorzichtige deur laat visuele controle toe.

Specificaties

- De wanden zijn vervaardigd van 18mm High Density Borad met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs of antraciet
- 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde
- Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz.
- Afsluitbare acryl glasdeuren met luchtinlaat rooster met stoffilter
- Uitneembare achterwand voor toegang tot stekkers en bekabeling.
- 2 uitgaande ventilatoren - capaciteit 50m³/h, 35 db(A) -
- Kabeldoorvoer opening en CEE stekker aansluiting op de achterzijde
- Verlichte centraal schakelaar voor server en ventilatoren
- Staat stevig op 4 stelvoeten: zwenkwielen optioneel
- Wordt gemonteerd geleverd
- Bestelnummer: zie tabel

Opties:

- 4 Zwenkwielen waarvan 2 met rem AG132525 (grijs) AG132526 (zwart)
- Extra stoffilters 90PPI - 10 stuks: AG11745

Note: Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van de server en houdt rekening met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 60mm in de breedte, 70mm in de diepte en 60mm in de hoogte en kies het juiste model aan de hand van de tabel binnenafmetingen.