



Bescherm de mens tegen schadelijke tonerstof!

Printers en copiers zijn niet meer weg te denken op kantoor. Toch heeft de één meer kans op blootstelling aan schadelijke tonerstof of andere stoffen die door deze apparaten worden geproduceerd. Bijvoorbeeld: stikstofdioxide (NO₂), tonerpoeder, dat soms deeltjes zware metalen kan bevatten zoals kwik, kobalt en nikkel, gechloreerde koolstofverbindingen, papierstof en vluchtige organische stoffen zoals benzeen, styreen en toluen. Een aantal van deze stoffen kan hinder veroorzaken, en in sommige gevallen ook schade aan de gezondheid van werknemers, die zich in de nabijheid van kantoorapparatuur bevinden (astma en huidallergie). De inzet van een tonerstofwerende laserprinterkasten bewerkstelligt een duidelijke afname van de schadelijke uitstoot. Zowel voor de gezondheid schadelijke stof- en tonerdeeltjes als vluchtige verbindingen worden door het filter geabsorbeerd.

Specificaties

- De wanden en legborden zijn vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035)
- Getint acryldeksel met draagframe en gasdrukveren
- Legborden in hoogte verstelbaar, geschikt voor printers met extra papierlade.
- Een fluisterstille ventilator op de achterzijde (35 dBA, 93m³/h) voor uitgaande lucht met een vervangbare "Dexwet" fijnstoffilter gereinigd. Aanbevolen te wisselen na 9 maanden of 70.000 afdrucken
- Luchtaanvoer rooster in de acryl glasdeur Ø 120mm
- Verlichte centraal schakelaar voor printer en ventilator
- CEE aansluitkabel en stekkeraansluiting op de achterzijde
- Openslaande acryl glasdeur met handgreep aan de voorzijde.
- 2 Kabeldoorvoeren Ø 80mm op de achterzijde van de kast.
- De printerkast staat op 4 zwenkwielen met rem.
- Kleur RAL7035 lichtgrijs.
- Buitenafmetingen: 570x785x1130mm (bxdxh)
- Binnenafmetingen: 530x680x1000mm (bxdxh)
- Wordt gemonteerd geleverd op pallet
- Bestelnummer: AG13314
- Opties: Dexwet tonerstoffilter . Bestelnummer AG13810