

**Bescherm de mens tegen schadelijke tonerstof en geluidoverlast !**

Monochroom, kleurenprinters en kopieemachines zijn niet meer weg te denken op kantoor. Toch heeft de één meer kans op blootstelling aan schadelijke tonerstof of andere stoffen die door deze apparaten worden geproduceerd. Bijvoorbeeld: stikstofdioxide (NO<sub>2</sub>), tonerpoeder, dat soms deeltjes zware metalen kan bevatten zoals kwik, kobalt en nikkel, gechlloreerde koolstofverbindingen, papierstof en vluchtige organische stoffen zoals benzeen, styreen en toluen. Een aantal van deze stoffen kan hinder veroorzaken, en in sommige gevallen ook schade aan de gezondheid van werknemers, die zich in de nabijheid van kantoorapparatuur bevinden (astma en huidallergie). De inzet van een tonerstofwerende laserprinterkasten bewerkstelligt een duidelijke afname van de schadelijke uitstoot. Zowel voor de gezondheid schadelijke stof- en tonerdeeltjes als vluchtige verbindingen worden door het filter geabsorbeerd.

**Specificaties**

- De wanden en legborden zijn vervaardigd van 18mm High Density board met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs
- Getint 6mm acryldeksel met draagframe en gasdrukveren voor toegang tot afdruk uitnamen en papiercassette(s)
- Een fluisterstille ventilator op de achterzijde (27 dBA, 78m<sup>3</sup>/h) voor uitgaande lucht met een vervangbare fijnstof filter gereinigd. Aanbevolen te wisselen na 6 maanden of 70.000 afdrukken
- Aangezogen lucht wordt door een vervangbaar stoffilter gereinigd. Aanbevolen te wisselen 10x per jaar.
- Verlichte centraal schakelaar voor printer en ventilator op de achterzijde
- CEE aansluitkabel en stekkeraansluiting op de achterzijde
- 2 Kabeldoorvoeren op de achterzijde van de kast.
- 3 Modellen voor 95% van alle gangbare laserprinters
- **AG14800**: buitenmaten: 590x620x450mm, binnenmaten: 500x500x400mm (bxdxh)
- **AG14802**: buitenmaten: 690x720x500mm, binnenmaten: 600x600x450mm (bxdxh)
- **AG14801**: buitenmaten: 690x720x650mm, binnenmaten: 600x600x600mm (bxdxh)
- Meet de printerafmetingen met de volgende toeslagen: breedte +10mm, diepte +100mm, hoogte +70mm
- **Opties**:  
 Bestelnummer **AG14900**. 1 stuk tonerstof/ozon filter  
 Bestelnummer **AG32745**. 10 stuks stoffilters  
 Bestelnummer **AG10360**. Vrijrijdbaar onderstel



Glasheldere acryl deksel  
voor visuele controle



Aangezogen lucht met stoffilter  
Uitgaande lucht met toner/ozon filter